

 		<b>2</b>
<b>Guardian Europe S.à.r.l</b> Z.I. Wolser L-3452 Dudelange G.D. a Luxemburgo EN 14449		
Vidrio Laminado de Seguridad para su uso en edificación y trabajos de construcción <i>Valores Marzo 2007</i>		
<b>LamiGlass Soundcontrol</b>	<b>5.5.2</b>	<b>8.8.2</b>
Resistencia al fuego	NPD	NPD
Reacción al fuego	NPD	NPD
Prestación al fuego exterior	NPD	NPD
Resistencia a la bala	NPD	NPD
Resistencia a la explosión	NPD	NPD
Resistencia a la efracción	NPD	NPD
Resistencia al impacto de cuerpo blando	1(B)1	1(B)1
Resistencia contra cambios repentinos de temperatura y diferencias de temperatura	40	40
Resistencia al viento, nieve, carga permanente e impuesta	10	12
Atenuación acústica al ruido aéreo directo	NPD	42 (-1;-3)
Propiedades térmicas:		
Transmitancia térmica (valor U)	5,6	5,5
Propiedades de radiación:		
Transmisión luminosa <i>t<sub>v</sub></i>	0,87	0,87
Reflexión luminosa <i>r<sub>v</sub></i>	0,08 / 0,08	0,08 / 0,08
Transmisión energía solar <i>t<sub>E</sub></i>	0,70	0,68
Reflexión energía solar <i>r<sub>E</sub></i>	0,07 / 0,07	0,07 / 0,07
NPD = No Performance Determined		

[Volver inicio](#)