

Clear Float 4 mm



<p align="center"><b>Guardian Europe S.à.r.l</b> Z.I. Wolser L-3452 Dudelange G.D. a Luxemburgo</p>		
<p align="center">EN 572-9</p>		
<p align="center">Vidrio básico de silicato sodocálcico para utilizar en edificios y trabajos de construcción <i>Valores Septiembre 2006</i></p>		
<p align="center">Clear Float 4 mm</p>		
Resistencia al fuego		NPD
Reacción al fuego		A1
Prestación al fuego exterior		NPD
Resistencia a la bala		NPD
Resistencia a la explosión.		NPD
Resistencia a la efracción		NPD
Resistencia al impacto de cuerpo blando		NPD
Resistencia contra cambios repentinos de temperatura y diferenciales de temperatura	K	40
Resistencia al viento, nieve, carga permanente e impuesta	mm	4
Atenuación acústica al ruido aéreo directo	dB	29 (-2; -3)
Propiedades térmicas		
Transmitancia termica (valor U)	W/(m².K)	5,8
Propiedades de radiación		
Transmisión luminosa $\tau_V$		0,90
Reflexión luminosa $\rho_V$		0,08
Transmisión energía solar $\tau_E$		0,84
Reflexión energía solar $\rho_E$		0,08

NPD = No Performance Determined